

昆明市生态环境局富民分局文件

富生环复〔2019〕10号

关于《昆明高级技工学校富民实训基地第二实习加工车间建设项目环境影响报告表》的批复

昆明军勤食品有限公司：

你单位委托临沧尚德环境技术有限公司编制的《昆明高级技工学校富民实训基地第二实习加工车间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

昆明高级技工学校富民实训基地第二实习加工车间建设项目位于富民东元生态食品加工园，项目租用昆明高级技工学校标准厂房第一层作为生产厂址，占地面积 500m²，建筑面积 500m²，建设内容为年生产新鲜河粉生产线 1 条，建成后年产 1000t 新鲜河粉。项目总投资 500 万元，其中环保投资 5.48 万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

项目为租用厂房进行生产建设，施工期仅进行简单的设备安装及调试

（二）运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

设置一个 $\geq 1\text{ m}^3$ 的隔油池，清洗废水和车间地面清洗废水经隔油池处理；生产废水、生活废水均依托昆明高级技工学校污水处理系统处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准后，排入工业园区污水管网进入污水处理厂处理。

2.废气污染防治措施

近期：设置 1 台 0.6t/h 生物质蒸汽发生器，产生的废气经“喷淋脱硫除尘设备”处理；远期：园区天然气正常投入使用后，将

生物质蒸汽发生器替换为天然气蒸汽发生器（0.6t/h），外排废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 燃气锅炉限值，即：颗粒物 $\leq 20 \text{ mg/m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 50 \text{ mg/m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 200 \text{ mg/m}^3$ 、烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤ 1 。废气经一根 8m 高的排气筒进行排放。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2 类标准，昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ 。

4.固废污染防治措施

- （1）废弃包装物集中收集后定期外售废品回收站处理。
- （2）隔油池废油委托相关资质单位定期清掏处置。
- （3）边角料、生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行处理。

三、总量

废水：1776 m^3/a ，其中 COD：0.896t/a，氨氮：0.028t/a。

废气：312 万 m^3/a ，其中 SO_2 0.046 t/a， NO_x 0.215 t/a。固废处置率 100%。

四、其它

- （1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

严格遵守《建设项目环境保护管理条例》，项目竣工后，环保设施经验收合格后，项目方可投入使用。

(2) 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2019年8月26日

抄送：环境监察大队、污防科、生态科、法规科。

昆明市生态环境局富民分局办公室印

2019年8月26日
